

Blitzleuchte SOX

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Kompakte Xenon-Blitzleuchte in modernster Technik für Anwendungen in der Sicherheits- und Gebäudetechnik.

Breiter Spannungsbereich, geringe Stromaufnahme, automatischer Synchronbetrieb.



Technische Daten

Gehäuse	ABS
Kalotte	PC
Kalottenfarben	rot, orange, grün, blau, klar
Temperaturbereich	VDC: -25°C bis +70 °C VAC: -20°C bis +55 °C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Blitzfrequenz	60 Blitze/Min
Abmessung	Ø 93mm VDC: Höhe 64mm VAC: Höhe 93mm
Gewicht	VDC: 0,15kg VAC: 0,25kg



Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Schutzart
SOX10.060.2*	9-60VDC	10cd	80 mA bei 24V	IP54 (IP65 mit AP-Dose)
SOX10.230.7*	86-264VAC	10cd	100mA bei 230VAC	IP65
	(besteht aus SOX10.060.2* und Basis B-SO.230.7*)			
SOX15.060.2*	9-60VDC	15cd	220mA bei 24V	IP54 (IP65 mit AP-Dose)
	(die Basis B-SO.230.7* kann mit SOX15 nicht eingesetzt werden)			
*Kalottenfarben	1 = rot , 2 = orange, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar			

Zubehör

B-SO.230.71	Basis 86-264VAC für SOX10 rot
B-SO.230.76	Basis 86-264VAC für SOX10 weiss
A-SO.000.01	Aufputzdose rot für SOX
A-SO.000.06	Aufputzdose weiss für SOX

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch

D_SOX.doc
23.03.2009