

Blitzleuchte SOX

Allgemeine Informationen

Kompakte Xenon-Blitzleuchte in modernster Technik für Anwendungen in der Sicherheits- und Gebäudetechnik.

Breiter Spannungsbereich, geringe Stromaufnahme, automatischer Synchronbetrieb.



Technische Daten

Gehäuse	ABS
Kalotte	PC
Kalottenfarben	rot, orange, grün, blau, klar
Temperaturbereich	VDC: -25°C bis +70 °C VAC: -20°C bis +55 °C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Blitzfrequenz	60 Blitze/Min
Abmessung	Ø 93mm VDC: Höhe 64mm VAC: Höhe 93mm
Gewicht	VDC: 0,15kg VAC: 0,18kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Schutzart
SOX10.060.2*	9-60VDC	10cd	185mA bei 12VDC	IP54 (IP65 mit AP-Dose)
SOX10.230.7*	110-230VAC	10cd	40mA bei 230VAC	IP65
(besteht aus SOX10.060.2* und Basis B-SO.230.7*)				
SOX15.060.2*	9-60VDC	15cd	510mA bei 12VDC	IP54 (IP65 mit AP-Dose)
(die Basis B-SO.230.7* kann mit SOX15 nicht eingesetzt werden)				

***Kalottenfarben** 1 = rot, 2 = orange, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör

B-SO.230.7*	Basis 110-230VAC
A-SO.000.0*	Aufputzdose, Ausbruchstellen gegenüberliegend
U-SO.000.0*	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite

Gehäusefarben 1 = rot, 6 = weiss

Technische Änderungen vorbehalten

