## **Elektronischer Schallgeber D112**







## Allgemeine Informationen

Universeller elektronischer Schallgeber. 64 verschiedene Alarmtöne und Lautstärke auf der Platine einstellbar. 4 Töne ansteuerbar. Hördistanz bis zu 125m. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Schutzgrad IP66.

Option: UL-Zulassung

Tachnicoho Dotor		
Technische Daten Schallgeber		
Leistung	112dB(A)	
Tonarten	Auswahl von 64 Tonarten (siehe Tontabelle)	
Hördistanz	Ca. 125m @ 1kHz	
Lautstärkeregelung	-12dB(A) tonabhängig	
Tonansteuerung	4 Töne ansteuerbar	
Synchronisation	automatisch	
Betriebsart	Dauerbetrieb	
Gehäuse	Dadorbounds	
-Material	Aluminium Druckguss seewasserfest	
-Farbe	Grau RAL 7038	
Befestigungslaschen	2 Befestigungslaschen seitlich	
Schutzart	IP66 nach EN60529	
Temperaturbereich	-40°C bis +55°C	
Leitungseinführung	2xM20 (oben oder unten) mit	
	Verschlussstopfen	
-Anschluss	Klemmen bis 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	
Allgemein		
Gewicht	DC: 1.600kg AC: 1.850kg	
Optionen	UL-Zulassung	





Bestelldaten			
Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
D112.024.2	20-28VDC	ca. 112dB(A),1m	200mA bei 24VDC
D112.048.2	42-54VDC	ca. 112dB(A),1m	120mA bei 48VDC
D112.024.7	24-28VAC 50/60Hz	ca. 112dB(A),1m	500mA bei 24VAC
D112.115.7	115VAC +/-10% 50/60Hz	ca. 112dB(A),1m	100mA bei 115VAC
D112.230.7	230VAC +/-10% 50/60Hz	ca. 112dB(A),1m	60mA bei 230VAC

Technische Änderungen vorbehalten

