Elektronischer Schallgeber ES 66

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Elektronischer Schallgeber der neuesten Generation. Aluminium-Gehäuse schwarz eloxiert mit Befestigungsklemme für DIN-Schiene.

Sieben Tonvarianten fest programmiert (siehe Tabelle) und einzeln ansteuerbar. Auf Wunsch auch Tonvarianten nach Kundenspezifikationen. Ansteuerung generell galvanisch getrennt. Lautstärkeregelung, Reduktion bis zu ca. 10dB.

Technische Daten

Gehäuse	Aluminium, schwarz eloxiert
Abmessungen	120 x 40 x120mm (LxBxH) ohne Klemme
Installation	Befestigung auf 35mm DIN-Schiene
Leitungsanschluss	10-polige Grundleiste mit Stecker
Lautsprecher	Anschluss für 2 externe Lautsprecher
Signaltöne	7 vorprogrammierte Tonvarianten oder optional kundenspezifische Töne
Schalldruckpegel	max.120dB(A)1m mit Lautsprecher TR4 max.105dB(A)1m mit Lautsprecher HP6
Lautstärkeregelung	mittels Trimm-Potentiometer
Betriebsart	Dauerbetrieb (max.60‘on, dann 60‘off)
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C
Feuchtigkeit	<90%
Gewicht	ca. 0.5kg (ohne Lautsprecher)

TR4

HP6

	S1	S2	S3					
1	1	0	0	1200-500Hz		4s		121dB(A)1m
2	0	1	0	2850Hz				112dB(A)1m
3	1	1	0	500-1200Hz		3s		121dB(A)1m
4	0	0	1	720Hz	700ms ON 300ms OFF	1s		117dB(A)1m
5	1	0	1	970Hz	3X500ms ON 500ms OFF Pause 1500ms (ISO8201)	3,5s		118dB(A)1m
6	0	1	1	660Hz				114dB(A)1m
7	1	1	1	1000Hz	500ms ON 500ms OFF	1s		117dB(A)1m

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Nennstrom
ES66.024.3	10-24VAC/12-35VDC	114-120dB(A),1m	ca. 3,1A (bei max.Leistung)

Zubehör:

LS-TR4.000.01	Lautsprecher 8R/25W, Metallgehäuse auf Bügel, Kabelzuführung PG9
LS-HP6.000.01	Lautsprecher 8R/15W, Gehäuse PC auf Bügel. Kabelschwanz 0,5m

Technische Änderungen vorbehalten

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch