

Dreiklang-Gong G110

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Dreiklang-Gong für den Einsatz in Aussenbereichen wie z.B. Schulhöfen, Lagerhallen, Gärtnereien oder Schwimmbädern.

Auslösung einer Klangfolge über den potentialfreien Kontakt (z.B. Anschluss einer Zentraluhr) oder direkt über die Speisung. In diesem Falle ertönt der Gong so lange er gespeist wird.

Breiter Spannungsbereich. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte!



Technische Daten

Gehäuse	PC, halogenfrei, weiss, IP65
Abmessungen	(HxBxT) 175x125x52mm
Lautsprecher	ABS/Polyamid 6W/8Ω mit Aluminium-Bügel schwenkbar d=98mm, IP66
Leistung/Impedanz	max. 8W/8Ω
Lautstärke	einstellbar
Ansteuerung	direkt oder über potentialfreien Kontakt
Anschluss	Federzugklemmen bis 2.5 mm ²
Gewicht	ca. 0.500 kg



Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
G110.024.3	20-48VAC/DC	ca. 90dB/A1m	500mA bei 24v
G110.230.1	230VAC	ca. 90dB/A1m	50mA

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch