

Drehspiegelleuchte SLD1

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

Universelle Drehspiegelleuchte für Montage auf waagrechte Flächen. Metallboden.



Technische Daten

Gehäuse	ABS/PC, schwarz, Metallboden
Kalotte	Plexiglas
-Farbe	rot oder gelb, andere Farben auf Anfrage
Antrieb	Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
-Lebensdauer	ca. 5000 h
-Drehzahl	180 U/min
Befestigung	Bodenmontage, Winkelmontage
Anschluss	von unten, Klemmen 1,5mm ²
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54 gemäss EN60529
Gebrauchslage	stehend
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Gewicht	ca. 1,4 kg (12/24VDC) ca. 2,3 kg (115/230VAC)



Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
SLD1.012.2*	12 VDC	55 W Halogen	4.8 A	
SLD1.024.2*	24 VDC	70 W Halogen	3.0 A	
SLD1.115.1*	115 VAC	55 W Halogen	0.46 A	
SLD1.230.1*	230 VAC	55 W Halogen	0.23 A	

Kalottenfarben 1 = rot, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör M-SLD.000.00 Montagewinkel

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Römerstrasse 6/Postfach, CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40 e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch

D_SLD1_REV3_23_02_2018