Tontabelle zu SOP/SPW

Comax
Signaltechnik

1.Ton	2.Ton	Switch	Tonart	Tonfrequenz	Taktfrequenz	12VDC		EN54-3* 15VDC	24VDC		EN54-3* 28VDC
						mA	dB(A)		mA	dB(A)	dB(A)
1	14	11111	Wechselton	800/970Hz	2Hz (250ms-250ms)	6	95		13	101	
2	14	11110	Schwellton	800-970Hz	7Hz (7/s)	8	94		12	100	
3	14	11101	Schwellton	800-970Hz	1Hz (1/s)	20	95	92	40	102	95
4	14	11100	Dauerton	2850Hz		16	99		32	105	
5	4	11011	Schwellton	2400-2850Hz	7Hz	16	103		32	109	
6	4	11010	Schwellton	2400-2850Hz	1Hz	16	105		32	112	
7	14	11001	Langsam Ruf	300-1200Hz	3s/0.5s Pause	6	97	93	12	103	97
8	14	11000	Schwellton	1200-500Hz	1Hz	7	96	93	15	103	94
9	4	10111	Wechselton	2400/2850Hz	2Hz (250ms-250ms)	15	99		31	105	
10	14	10110	Unterbrochener Ton	970Hz	0.5Hz (1s On/1s Off)	5	95		8	101	
11	14	10101	Wechselton	800/970Hz	1Hz (500ms-500ms)	6	95		12	101	
12	4	10100	Unterbrochener Ton	2850Hz	0.5Hz (1s On/1s Off)	9	99		17	105	
13	14	10011	Unterbrochener Ton	970Hz	0.8Hz (250ms On/1s Off)	3	94		5	101	
14	14	10010	Dauerton	970Hz		7	95	93	14	101	96
15	14	10001	Wechselton	554/440Hz	100ms-400ms	8	96		17	102	
16	16	10000	Unterbrochener Ton	660Hz	3.3Hz (150ms On/150ms Off)	4	94		6	100	
17	17	01111	Unterbrochener Ton	660Hz	0.28Hz (1.8s On/1.8s Off)	4	95		7	101	
18	18	01110	Unterbrochener Ton	660Hz	0.05Hz (6.5Hz On/13s Off)	3	95		6	101	
19	19	01101	Dauerton	660Hz		5	95		10	101	
20	20	01100	Martinshorn	554/440Hz	0.5Hz (1s On/1s Off)	7	96		16	102	
21	21	01011	Unterbrochener Ton	660Hz	1Hz (500ms-500ms)	4	94		6	101	
22	14	01010	Unterbrochener Ton	2850Hz	4Hz (150ms On/100ms Off)	12	98		27	104	
23	14	01001	Schwellton	800-970Hz	50Hz	6	93		12	100	
24	4	01000	Schwellton	2400-2850Hz	50Hz	15	102		32	108	
25	25	00111	Unterbrochener Ton	970Hz	3x500ms/1.5s Pause	4	95		7	101	
26	26	00110	Unterbrochener Ton	800-970Hz	3x500ms/1.5s Pause	4	95		6	102	
27	27	00101	Unterbrochener Ton	970/800Hz	3x500ms/1.5s Pause	3	94		6	101	
28	10	00100	Wechselton	800/970Hz	2Hz (250ms-250ms)	6	95		12	101	
29	33	00011	Wechselton	990/650Hz	2Hz (250ms-250ms)	10	99	93	20	105	96
30	35	00010	Wechselton	510/610Hz	2Hz (250ms-250ms)	8	94	91	16	100	92
31	31	00001	Schwellton	300-1200Hz	1Hz	10	98		22	103	
32	32	00000	Wechselton	510/610Hz	1Hz (500ms-500ms)	8	95		16	100	

*EN54-3: Spannungsbereiche 9-15VDC und 18-28VDC

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Römerstrasse 6/Postfach, CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40 e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch