Elektronische Signalhupe mit LED-Signalleuchte H100TL

Comax Signaltechnik





Allgemeine Informationen

Universelle elektronische Signalhupe mit Schalltrichter und LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen.


Drei verschiedene Tonarten einstellbar. Einstellung der Lautstärke.

LED-Signalleuchte in sechs verschiedenen Farben. Separate Ansteuerung der LED-Leuchte und der Hupe. Breiter Spannungsbereich in Wechselund Gleichstrom. Hoher Schutzgrad IP65.





Technische Daten		
Gehäuse	ABS, schlagfest	
Gehäusefarbe	hellgrau	
LED-Signalleuchte	Dauerlicht, 9 Hochleistungs-LED	
Kalotte	PC, schlagfest	
Kalottenfarben/LED	rot, orange, blau, grün, gelb, klar	
Leistung	5,5cd (orange LED/Kalotte)	
Schutzart	IP65 nach EN 60529	
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C	
Betriebsart	Dauerbetrieb	
Tonarten	Summton	
	Wechselton 1200/500Hz, 1Hz	
	Wechselton 800/1000Hz, 7Hz	
Leitung:		
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø	
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz	
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 - 1,5 mm ²	
Gewicht	ca. 0.215 kg	



Bestelldaten				
Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H100TL.024.2*	12-30VDC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 24mA bei 24VDC	mit Trichter
			LED: 80mA bei 24VDC	
H100TL.230.7*	90-260VAC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 10mA bei 230VAC	mit Trichter
		· /·	LED: 32mA bei 230VAC	

Kalottenfarben 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 7 = klar

Technische Aenderungen vorbehalten



