

Allgemeine Informationen

Ampelsteuerung zur Gegenverkehrsregelung.

- Gegenverkehrsregelung an zwei Ampelpaaren
- Wahlweise mit oder ohne Tor / Schranke zu verwenden
- Versorgungsspannung 230VAC
- Steuerspannung 24VDC Befehlsgeber
- Steckplatz für Funkempfänger 434MHz
- Räum- und Offenhaltezeit getrennt einstellbar
- Abbruch der Offenhaltezeit durch Öffnerkontakt
- Anschlussmöglichkeit für externe Wochen- / Jahreszeitschaltuhr



Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Gehäuse | Polycarbonat, grau |
| Abmessungen | 175x175x75mm (BxHxT) |
| Montage | Aufputzmontage |
| Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz |
| Steuerspannung ext. | 24VDC für Befehlsgeber |
| Standby-Strom | 30mA |
| Schutzart | IP54 nach EN60529 |

Spezifische Zulassung EN12453 und EN12978

Bestelldaten

| Artikelnummer | Nennspannung |
|---------------|--------------|
| GV_09 | 230VDC |

Optionen

| | |
|--------|---------------------------------|
| 119619 | Steckmodul Funkempfänger 434MHz |
| 119615 | Handsender 1 Kanal |
| 119617 | Handsender 2 Kanal |

Technische Änderungen vorbehalten

