Avertisseur combiné SOL acoustique/optique avec LED


Informations générales

Petit avertisseur optique et acoustique en technologie actuelle. Signal LED >0,5cd, 1Hz, 32 sons différents, puissance jusqu'à 106dB. Diminution de la puissance du son de 10dB. Consommation de courant minimale. Deuxième son possible. Contrôle individuel n'est pas possible.

Données techniques			
Boîtier	ABS		
-couleurs	rouge		
Calotte/LED	PC		
-couleur	Rouge		
LED	>0,5cd, 1Hz, rouge		
Amenée de câble	sous crépi Ø 10,5 mm ou M20 (option)		
Contrôle du son	Diminution de 10dB		
Sons	32 sons différents		
Genre d'opération	continu		
Degré de protection	IP54, IP65 avec boîte de raccordement ou		
	base		
Installation	libre		
Température ambiante	-10°C jusqu'à +55°C		
Poids	0,30 kg		
Dimensions	Hauteur 78mm (avec plaque de montage) Hauteur 110mm (avec base 230VAC ou boîte de raccordement) Diamètre 93mm		



Ø 93mm



Données de commande				
No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant	
SOL.024.211	9-28VDC	106dB(A)	120mA	
SOL.230.711	110-230VAC 50-60Hz	106dB(A)	20mA	
Données mesurées en 24VDC/230VAC, Son 3				
Options				
B-SO.230.71	Base 110-230VAC, rouge			
A-SO.000.01	Base avec emplacement pour amenée de cable, rouge			
U-SO.000.01	Base avec emplacement pour amenée de cable, 2 entrées sur le même côté, rouge			

Sous réserve de modifications des données techniques



