

# Lampe flash SOX

**Comax**  
Signaltechnik

## Informations générales

Lampe flash xénon compacte de technologie avancée pour l'industrie de la sécurité et du bâtiment.

Gamme de tension étendue, consommation de courant minimale, synchronisation automatique.



## Données techniques

Boîtier	ABS
Calotte	PC
Couleur de la calotte	rouge, orange, vert, bleu, clair
Gamme de température	VDC: -25°C jusqu'à +70 °C VAC: -20°C jusqu'à +55 °C
Genre d'opération	continue
Fréquence du flash	60 flash par minute
Dimensions	Ø 93mm VDC: hauteur 64mm VAC: hauteur 93mm
Poids	VDC: 0,15kg VAC: 0,18kg

## Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant	Degré de protection
SOX10.060.2*	9-60VDC	10cd	185mA à 12VDC	IP54 (IP65 avec boîtier)
SOX10.230.7*	110-230VAC	10cd	40mA à 230VAC	IP65
	(comprend SOX10.060.2* et la base B-SO.230.7*)			
SOX15.060.2*	9-60VDC	15cd	510mA à 12VDC	IP54 (IP65 avec boîtier)
	(la base B-SO.230.7* ne peut être utilisée avec SOX15)			

\*couleurs de la calotte 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

## Options

B-SO.230.7*	Base 110-230VAC
A-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de câble
U-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de câble, 2 entrées sur le même côté

**Boîtier** 1 = rouge, 6 = blanc

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch