

Avertisseur électronique ES 66

Comax
Signalisation

Informations générales

Avertisseur électronique de dernière génération. Boîtier en aluminium noir anodisé, bride pour fixation sur rail DIN.

7 sons différents, peuvent être contrôlés individuellement (voir table). Raccordement séparé galvaniquement. Option: jusqu'à 3 sons en format waw selon vos exigences. Réglage de la puissance du son sur la platine. Réduction jusqu'à env. 10dB.



Données techniques

Boîtier	aluminium, noir anodisé
Dimensions	120x40x120 (LxlxH) sans bride
Installation	sur rail DIN 35mm
Raccordement	embase à 10 pôles avec connecteur
Haut-parleur	raccordement pour 2 haut-parleurs externes
Sons	7 sons différents programmés Option: sons spécifiques en format waw
Puissance du son	jusqu'à 120dB (A)1m avec haut-parleur TR4 jusqu'à 105dB (A)1m avec haut-parleur HP6
Règlage du son	avec potentiomètre
Opération	continue (max. 60'on, puis 60'off)
Température	-40°C jusqu'à +70°C
Humidité	<90%
Poids	env.0.5 kg (sans haut-parleur)



TR4



HP6

	S1	S2	S3				
1	1	0	0	1200-500Hz		4s	121dB(A)1m
2	0	1	0	2850Hz			112dB(A)1m
3	1	1	0	500-1200Hz		3s	121dB(A)1m
4	0	0	1	720Hz	700ms ON 300ms OFF	1s	117dB(A)1m
5	1	0	1	970Hz	3X500ms ON 500ms OFF Pause 1500ms (ISO8201)	4s	118dB(A)1m
6	0	1	1	660Hz			114dB(A)1m
7	1	1	1	1000Hz	500ms ON 500ms OFF	1s	117dB(A)1m

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Courant
ES66.024.3	10-24VAC/12-35VDC	114-120dB(A),1m	env. 3,1A (à puissance maximale)

Accessoires:

LS-TR4.000.01 Haut-parleur 8/R/25W, boîtier métallique avec étrier de fixation, amenée de câble par PG9

LS-HP6.000.01 Haut-parleur 8/R/15W, boîtier en polycarbonate avec étrier de fixation, câble de 0.5m

Sous réserve de modifications des données techniques sans préavis



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch